標準仕様　脱臭機 光エステゾン

脱臭ニーズ優先用



光エステゾン

要目	機種	ACDF3A	ACDF7A	ACDCF4AS	ACDCF8AS
電源		単相200V（50/60Hz）			
外形寸法 mm（高さ×幅×奥行）	本体	440×470×155	419×666×195	265×600×382	265×1020×382
	パネル	——		40×700×440	40×1116×440
質量	kg	7	10	15.5	26.5
電気特性	運転電流（50/60Hz）A	0.56/0.6	0.65/0.65	0.46/0.46	0.8/0.83
	定格消費電力（50/60Hz）W	45/51	37/37	41/43	73/78
脱臭性能	ml/h	250（NH3:2ppm時）	650（NH3:2ppm時）	330（NH3:2ppm急速時）	660（NH3:2ppm急速時）
集塵性能	%	60（NBS比色法）	——	60（NBS比色法）	
風量（50/60Hz）m³/min		〈強〉3.0/3.0 〈標準〉2.2/2.2 〈弱〉1.5/1.5 〈しずか〉0.7/0.7	〈強〉7.0/7.0 〈標準〉5.0/5.0 〈弱〉4.0/4.0 〈しずか〉3.0/3.0	〈急速〉4.0/4.0 〈強〉3.0/3.0 〈弱〉2.0/2.0	〈急速〉8.0/8.0 〈強〉6.0/6.0 〈弱〉4.0/4.0
運転音（50/60Hz）dB		〈強〉41/41 〈標準〉33/33 〈弱〉26/26 〈しずか〉18/18	〈強〉39/39 〈標準〉33/33 〈弱〉27/27 〈しずか〉22/22	〈急速〉37/37 〈強〉30/30 〈弱〉23/22	〈急速〉40/40 〈強〉33/33 〈弱〉25/24
フィルタ	プレフィルタ	ロングライフフィルタ（ポリプロピレンネット（防かび樹脂ネット））	ポリプロピレンネット（防かび樹脂ネット）	ロングライフフィルタ（ポリプロピレンネット（防かび樹脂ネット））	
	集塵フィルタ	静電フィルタ	——	高性能フィルタ	
	脱臭フィルタ	ロール光触媒フィルタ（脱臭剤含浸）	ロールフィルタ（脱臭剤含浸）＋アンモニア特化型脱臭フィルタ	———	
光触媒		酸化チタン（コルゲートタイプ）			
ランプ		特殊ランプ（波長:365nm）			
電源コード		2芯0.75mm²（2.5m）	2芯0.75mm²（3.5m）	電源接続端子	
標準付属品		取扱説明書、据付板、壁掛用パット、風向フード、ワイヤレスリモコン、リモコンホルダー、電池、ネジー式、ロールフィルタ	取扱説明書、据付説明書、据付板、壁掛用パット、ワイヤレスリモコン、リモコンホルダー、電池、ネジー式、ロールフィルタ、クランプ材	取扱説明書、据付説明書、リモコン、リモコンコード、リモコン取付ネジ、パネル取付ネジ（パネルに付属）	

ダイキンエアコン組込専用 ストリーマ脱臭ユニット

集塵機能は装備しておりません。



要目	機種	BAPWP55K160
電源		単相200V（50/60Hz）
形式		ストリーマ脱臭ユニット
外形寸法 mm	高さ	137
	幅	840
	奥行	840
消費電力W（50/60Hz）		20
製品質量	kg	10
標準付属品		取付説明書、取扱説明書、ワイヤーハーネス、クランプ材

ダイキンエアコン組込専用 光脱臭ユニット

集塵機能は装備しておりません。



要目	機種	BAPWP48M71	BAPWP53M36	BAPWP53M56	BAPWP53M80	BAPWP53M160
電源		単相200V（50/60Hz）				
形式		光脱臭ユニット				
外形寸法 mm	高さ	60	137			
	幅	660	780	995	1,180	1,670
	奥行	660	600			
消費電力W（50/60Hz）		20			30	40
製品質量	kg	6	13	15	17	24
標準付属品		取付説明書、取扱説明書、ワイヤーハーネス、クランプ材	取扱説明書、据付説明書、取付用ネジ、パネル取付板、電線リード線、スイング中継ハーネス		取扱説明書、据付説明書、取付用ネジ、パネル取付板、フィルタ仕切板吊金具※1、吹出口中央閉鎖材※1、電線リード線、スイング中継ハーネス、コンデンサ	

※1 BAPWP53M160、BAPWJ53L160に対応